



[NOCH GANZ DICHT?]

ORFS ISO 8484-3 / SAE J1453

DN	Gewinde	(= Size)	øD	ød	O-Ring
6	9/16"-18	(= 04)	14,3	12,8	7.66 x 1.78
10	11/16"-16	(= 06)	17,5	15,7	9.25 x 1.78
12	13/16"-16	(= 08)	20,6	18,9	12.42 x 1.78
16	1"-14	(= 10)	25,4	23,4	15.60 x 1.78
19	1.3/16"-12	(= 12)	30,2	27,9	18.77 x 1.78
25	1.7/16"-12	(= 16)	36,5	34,2	23.52 x 1.78
31	1.11/16"-12	(= 20)	42,9	40,6	29.87 x 1.78
38	2"-12	(= 24)	50,8	48,5	37.82 x 1.78




ORFS AG
UNF / UN / UNS -
Außengewinde
flachdichtend mit
O-Ring





ORFS Ü/M
UNF / UN / UNS -
Innengewinde
flachdichtend mit
O-Ring

Metrische Anschlüsse


Gewinde	Rohr-ø	øD	ød
M 12 x 1,5	6L	-	12
M 14 x 1,5	8L	6S	14
M 16 x 1,5	10L	8S	16
M 18 x 1,5	12L	10S	18
M 20 x 1,5	-	12S	20
M 22 x 1,5	15L	14S	22
M 24 x 1,5	-	16S	24
M 26 x 1,5	18L	-	26
M 30 x 2,0	22L	20S	30
M 36 x 2,0	28L	25S	36
M 42 x 2,0	-	30S	42
M 45 x 2,0	35L	-	45
M 52 x 2,0	42L	38S	52




CEL / CES
Metrischer Rohranschluss mit 24°
Konus EN ISO 8434-1



DKL / DKS
Universaldichtkegel
leichte und schwere
Ausführung




DKM
Metrisches Feingewinde
Universaldichtkegel für
60° Dichtkonus




RSL- und RSS
Rohrstutzen Leichte und
schwere Ausführung für
Schneidringanschluss

BSP


DN	Gewinde	(= Size)	øD	ød
5	G 1/8"-28	(= 02)	9,7	8,6
6	G 1/4"-19	(= 04)	13,2	11,4
10	G 3/8"-19	(= 06)	16,7	15
12	G 1/2"-14	(= 08)	21	18,6
16	G 5/8"-14	(= 10)	22,9	20,6
19	G 3/4"-14	(= 12)	26,4	24,1
25	G 1"-11	(= 16)	33,3	30,3
31	G 1.1/4"-11	(= 20)	41,9	39
38	G 1.1/2"-11	(= 24)	47,8	44,9
51	G 2"-11	(= 32)	59,6	56,7




AGR
BSP Außengewinde
60° Dichtkonus ISO
8434-6/BSS200




DKR
(mit O-Ring BOF/DKOR)
BSP Innengewinde
60° Dichtkegel



AGR-F
BSP Außengewinde
flachdichtend




AGR-K
BSP Außengewinde
konisch




DKR-F
BSP Innengewinde
flachdichtend

JIC ISO 8434-2 / SAE J514

DN	Gewinde	(= Size)	øD	ød
6	7/16"-20	(= 07)	11,1	9,7
8	1/2"-20	(= 08)	12,7	11,3
10	9/16"-18	(= 09)	14,3	12,8
12	3/4"-16	(= 12)	19,1	17,3
16	7/8"-14	(= 14)	22,2	20,3
16/19	1.1/16"-12	(= 17)	27	24,7
19	1.3/16"-12	(= 19)	30,2	27,9
25	1.5/16"-12	(= 21)	33,3	31
31	1.5/8"-12	(= 26)	41,3	39
38	1.7/8"-12	(= 30)	47,6	45,3
51	2.1/2"-12	(= 40)	63,5	61,5





AGJ
UN/UNF - Außengewinde
74° JIC Dichtkegel




DKJ
UN/UNF - Innengewinde
74° JIC Dichtkegel

SAE-Halbflansch




DN	Größe	(= Size)	3000 psi				6000 psi				9000 psi			
			A3	B3	C3	D3	A6	B6	C6	D6	A9	B9	C9	D9
12	1/2"	(= 08)	38,1	54	6,2	8,7	40,5	57	7,2	9,1	-	-	-	-
16/19	3/4"	(= 12)	47,6	65	6,2	11,1	50,8	72	8,3	11,9	50,8	70	13,5	11,9
25	1"	(= 16)	52,4	70	7,5	13,1	57,2	81	9	13,9	57,2	79	13,5	13,9
31	1.1/4"	(= 20)	58,7	80	7,5	15,1	66,5	96	9,8	15,9	66,7	94	13,5	15,9
38	1.1/2"	(= 24)	69,9	94	7,5	17,9	79,4	113	12,1	18,3	79,4	109	13,5	18,3
51	2"	(= 32)	77,8	102	9	21,4	96,8	134	12,1	22,2	96,8	133	13,5	22,2

Flansche ISO 6162-1 / SAE J518-1 (SFH) ISO 6162-2 / SAE J518-2 (SFH6)




DN	Größe	(= Size)	3000 psi		6000 psi		9000 psi	
			D3	H3	D6	H6	D9	H9
12	1/2"	(= 08)	30,2	6,7	31,8	7,8	-	-
16/19	3/4"	(= 12)	38,1	6,7	41,3	8,8	41,3	14,2
25	1"	(= 16)	44,5	8	47,6	9,5	47,6	14,2
31	1.1/4"	(= 20)	50,8	8	54	10,3	54	14,2
38	1.1/2"	(= 24)	60,3	8	63,5	12,6	63,5	14,2
51	2"	(= 32)	71,4	9,5	79,5	12,6	-	-



SFL / SFS / SFS-CAT
3000 / 6000 psi / CAT

NPT SAE J514


DN	Gewinde	(= Size)	L	øD1	øD2	ød
5	1/8"-27	(= 02)	4,1	10,2	9,9	8,7
6	1/4"-18	(= 04)	5,8	13,6	13,2	11,4
10	3/8"-18	(= 06)	6,1	17,1	16,6	14,8
12	1/2"-14	(= 08)	8,1	21,3	20,7	18,3
19	3/4"-14	(= 12)	8,6	26,6	26	23,6
25	1"-11.5	(= 16)	10,2	33,3	32,5	29,7
31	1.1/4"-11.5	(= 20)	10,7	42	41,2	38,4
38	1.1/2"-11.5	(= 24)	10,7	48,1	47,3	44,5
51	2"-11.5	(= 32)	11,1	60,1	59,3	56,5




AGN
NPTF -
Außengewinde
konisch

SAE-Flanschdichtungen

DN	Größe	(= Size)	T	W	øD
12	1/2"	(= 08)	3,5	2,9	25,6
16/19	3/4"	(= 12)	3,5	2,9	31,8
25	1"	(= 16)	3,5	2,9	39,8
31	1.1/4"	(= 20)	3,5	2,9	44,8
38	1.1/2"	(= 24)	3,5	2,9	54,3
51	2"	(= 32)	3,5	2,9	63,8




Komatsu JIS 8363



BSP: AGJ-G
metrisch: AGJ-M

Komatsu AG

BSP oder metrisches Außengewinde
60° Dichtkonus ähnlich JIC




BSP: AKJ-G
metrisch: AKJ-M


Komatsu Ü/M

BSP oder metrisches Innengewinde
60° Dichtkonus ähnlich JIC

Ringauge / Hohl Schlauch



Anschlüsse für metrische oder
zöllige Hohl schrauben



Hohl schrauben für metrische
oder zöllige Ringaugen

24/7 Service

07773 / 22 895 - 70

Mobiler Hydraulikschlauchservice



DAMIT TECHNIK
TOP WIRD